



## Holzspalter Basic 10T/DTS

Schwere Stahlkonstruktion, Spaltmesser aus Spezialstahl, alle Stahlteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Profi-Hydraulikpumpe für harten Einsatz, Tiefeinschub mit zusätzlichem Schwenktisch und abnehmbarem Basistisch.

**Motor mit Thermo-Überlastschutz.**

### Ausstattung:

2-Hand Sicherheitsbedienung mit Handschutz, schwere leichtgängige Räder für sicheren Standortwechsel, leistungsstarker Elektromotor mit Alu-Gehäuse für hohe Einschaltdauer, Schalter- Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslöser, 4-seitige Säulenführung (wechselbar).



**400 V Motor  
mit Thermo-  
Überlastschutz**

### Optional erhältlich:

Spaltkeilverlängerung Basic 10T/DTS:	Art.-Nr. 02037
Spaltkreuz Basic 10T/DTS:	Art.-Nr. 02038
Spaltkeilverbreiterung Basic 10T/DTS:	Art.-Nr. 02039

 VE 2  L 690 x B 380 x H 1070 mm



Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • [www.guede.com](http://www.guede.com)

## Technische Daten Holzspalter

Anschluss:	400 V ~ 50 Hz
Motorleistung:	3700 W / S6 / 40%
Motordrehzahl:	1400 U/min.
max. Spaltdruck:	10 Tonnen
max. Spalthub:	540 mm
Vorlaufgeschwindigkeit:	4-5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit:	10-12 cm/s
Hydrauliktank:	8l
Spaltgutlängen:	ca. 590 / 860 / 1330 mm
max. Spaltdurchmesser:	ca. 400 mm
Spaltsäule:	120 x 120 mm
Tischgröße Basis/Schwenk:	ca. 360 x 280 mm
Gewicht:	169 kg

EAN:	40 15671 16476 6
Artikel-Nr.:	02035

**Unverbindliche  
Preisempfehlung**

**Sonderpreis**



### Spaltmesser aus Spezialstahl

max. Spaltdruck: 10 Tonnen  
max. Spalthub: 540 mm



### Spalttisch & Griffe

Tiefeinschub + Basistisch +  
Schwenktisch, 2-Hand-Bedienung  
mit Sicherheitsgriffen.

**Tischgröße  
je 360 x 280 mm**

**Große Räder**